

AqBanking - Bug #109

PIN-Eingabe an Cyberjack RFID comfort mit Deutsche Bank Websign-Karte

03.10.2019 13:58 - martin

Status:	New	Beginn:	09.01.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	Libchipcard	Anwendung:	
Betriebssystem:		Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:			
Beschreibung			
gct-tool showuser -t starcoscard ===== Sichere PIN-Eingabe ===== Bitte geben Sie Ihre PIN am Kartenleser ein. 3:2019/01/09 15-50-11:chipcard3-client(24061):ct_card.c: 464: sw1=67 sw2=00 (SCardControl succeeded) 3:2019/01/09 15-50-11:chipcard3-client(24061):starcoscard.c: 476: Error in PIN input 3:2019/01/09 15-50-11:chipcard3-client(24061):starcoscard.c: 1047: here (-103) Context 0 not found (1) Mit der Option --forcepin und Eingabe der PIN über die Tastatur zeigt gct-tool die korrekten Daten an. Verwendete Versionen: pcsc-lite 1.8.23 libchipcard 5.0.4 cyberjack 3.99.5_p13			

Historie

#2 - 03.10.2019 20:42 - martin

- Tracker wurde von Support zu Bug geändert