

AqBanking - Bug #209

Handling doppelt vergebene Kontonummer Kontokorrentkonto/Depot bei der Deutschen Bank

17.04.2020 16:51 - ralf.ebert

Status:	Closed	Beginn:	17.04.2020
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	aqbanking-cli
Betriebssystem:	MacOSX	Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:	6.2.0beta		
Beschreibung			
Nach dem Abruf der Konten bei der Deutschen Bank sehe ich, das eines meiner Konten scheinbar doppelt angelegt ist. Es geht um das Konto 'XXXXXXXX01':			
<pre>\$ aqhbci-tool4 getaccounts -u 1 \$ aqhbci-tool4 listaccounts -v Account 0: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX02 SubAccountId: EUR Account Type: bank LocalUniqueId: 6 Account 1: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX70 SubAccountId: EUR Account Type: savings LocalUniqueId: 4 Account 2: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX01 SubAccountId: EUR Account Type: unspecified LocalUniqueId: 8 Account 3: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX00 SubAccountId: EUR Account Type: bank LocalUniqueId: 5 Account 4: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX01 SubAccountId: EUR Account Type: bank LocalUniqueId: 2 Account 5: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXXX08 SubAccountId: EUR Account Type: bank LocalUniqueId: 3</pre>			
In ~/.aqbanking/settings6/accounts/ sehe ich, dass es scheinbar ein Konflikt zwischen dem Konto und meinem Depot ist - scheinbar wird beides unter der gleichen Kontonummer geführt (das ist im Online-Banking auch sichtbar, beides wird als Konto "01" angezeigt):			
<pre>int accountType="1" int uniqueId="2" char backendName="aqhbci" char ownerName="Ebert, Ralf" char bankName="DB24-Filiale" char accountName="Kontokorrentkonto" char iban="DEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01" char bankCode="87070024" char accountNumber="XXXXXXXX01" char subAccountId="EUR" int userId="1" int accountType="100" int uniqueId="8" char backendName="aqhbci" char ownerName="Ebert, Ralf" char bankName="DB24-Filiale" char accountName="maxblue Depot" char bankCode="87070024" char accountNumber="XXXXXXXX01" char subAccountId="EUR" int userId="1"</pre>			
In der Datei haben die Konten zwar unterschiedliche accountTypes (1 vs. 100 - die anderen Girokonten haben ebenfalls die 1), aber beim Abruf der Transaktionen kann ich lediglich '--accounttype=bank' angeben; damit ist scheinbar keine Unterscheidung der beiden Konten möglich.			
Dieses Problem begleitet mich schon seit einigen Jahren meiner aqbanking-Nutzung (https://mailman.aqbanking.de/private/aqbanking-user/2017-October/004961.html). Früher habe ich manuell das Depot-Konto gelöscht, um die Transaktionen des Girokontos erfolgreich abrufen zu können. Merkwürdigerweise führt genau das in der aktuellen			

Version 6.2.0 nicht mehr zum Erfolg; wenn ich das Depot-Konto(!) lösche, bekomme ich ein leeres Transaktions-Log zurück. Wenn ich das Konto angelegt lasse, bekomme ich zwar die Transaktionen des Girokontos, obwohl es laut Ergebnisdatei angeblich die Depotumsätze (laut accountId) abgerufen hat:

```
accountInfoList {  
  accountInfo {  
    char bankCode="87070024"  
    char accountNumber="XXXXXXX01"  
    int  accountType="100"  
    int  accountId="8"  
    ...  
  }  
}
```

Aktuell funktioniert das zwar, aber es wirkt auf mich, als wäre das eher Glückssache; es scheint es vermischt in der Verwendung die beiden Konten. Ich habe Sorge, das es in kommenden Versionen wieder kaputt geht. Ich hab schon überlegt, ob ich bei der Bank nachfrage, ob sich die Depot-Kontonummer ändern lässt. Oder ist das etwas, was aqbanking handeln können sollte?

Falls es bei der Fehlersuche hilft, kann ich gerne auch nicht-öffentlich Log-Dateien bereitstellen.

Historie

#1 - 17.04.2020 17:16 - martin

- Status wurde von New zu Feedback geändert

Du kannst doch das Konto direkt angeben mit seiner unique id mit in Deinem Fall "--aid=2".

Das empfehle ich ohnehin schon lange, weil das die einzige Möglichkeit ist, ein Konto eindeutig anzugeben.

Also z.B.:

```
aqbanking-cli request --aid=2 --transactions
```

#2 - 17.04.2020 17:43 - ralf.ebert

Danke für den Tipp. Kleine Falle dabei ist das man diese IDs nur via `listaccounts -v` sieht/ich dachte in der Liste `Account 1: Bank: 87070024 Account Number: XXXXXXX01` wäre die 1 die unique ID. `--iban` wäre evt. auch eine Alternative, um es unabhängig von der internen ID zu halten.

Leider habe ich das Problem, das `aqbanking-cli request --transactions` wenn ich das "richtige" Konto via unique ID angebe immer eine leere Transaktionsliste zurückgibt. Ich habe zwischenzeitlich gemerkt, das das bei allen Girokonten der Fall ist. `--balance` funktioniert.

Super merkwürdig in dem Zusammenhang, das es die Transaktionen des Giro-Kontos liefert, wenn ich das Depot-Konto abrufe.

Die Ausgabe beim Abruf der Transaktionen:

```
$ aqbanking-cli request --transactions --aid=2 --fromdate=20200202 -c /tmp/tx.ctx  
HBCI: 3076 - Keine starke Authentifizierung erforderlich. (M)  
HBCI: 3060 - Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor. (M)  
HBCI: 3920 - Meldung unterstützter Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren (S)  
HBCI: 9050 - Teilweise fehlerhaft. (M)  
HBCI: 9160 - Nicht belegt. (S)
```

Ich finde das gerade ganz schön frustrierend, aber ich würde gerne auch meine Buchungen wieder automatisch importieren statt manuell CSV-Dateien aus dem Web-Banking herunterzuladen - Tipps was ich tun könnte um dem Problem auf die Schliche zu kommen?

#3 - 18.04.2020 09:28 - ralf.ebert

Es fehlte noch der Abruf der SEPA-Informationen des Kontos wie ja auch in <https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/SetupPinTan> beschrieben, jetzt klappt es einwandfrei.

#4 - 25.06.2020 22:20 - martin

- Status wurde von Feedback zu Closed geändert